

Productinformatieblad



Ondergrondversterker - diepgrondeer voor het versterken van niet samenhangende ondergronden.

- Versterkt niet samenhangende ondergronden
- Zeer hoog indringend vermogen

Toepassing

- Geschikt voor binnen en buiten, wanden en vloeren.
- Gebruiksklaar voorstrijkmiddel voor het versterken van niet samenhangende ondergronden en voor een betere hechting op sterk of onregelmatig zuigende ondergronden.
- Creëert een perfecte ondergrond voor verdere afwerking met o.a. mortel, tegellijm, pleisterwerk (gips) of latex.

Leveringsvorm

Can à 5 liter.

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterieelhandel.

Product eigenschappen

Voor onstabiele toplagen, **weberflevo ogv** heeft een hoog indringend vermogen, Voor een verbeterde hechting, Gebruiksklaar.

Kleuren

Wit (transparant na opdroging).

Gereedschap

Kwast, roller en/of spuit

Verbruik

Zuigende ondergronden:
1 liter per ca. 5-10 m², afhankelijk van type ondergrond.
Zeer sterk zuigende ondergronden:
1 liter per ca. 2-5 m², afhankelijk van type ondergrond.



Productinformatieblad



Dosering

weberflevo ogv is direct klaar om te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

VOORBEREIDING

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, droog, vetvrij, en ontdaan zijn van losse delen zoals bijvoorbeeld de slikhuid.

AANMAKEN

weberflevo ogv is direct klaar om te gebruiken

verwerken

weberflevo ogv in een dunne laag, zonder plaspvorming aanbrengen met kwast of roller. Het product is ook verspuitbaar. Op zeer sterk zuigende ondergronden een wisser gebruiken, waarbij zoveel wordt aangebracht totdat de ondergrond verzadigd is. Overtollig materiaal verwijderen. Voor het versterken van een niet samenhangende ondergrond adviseren wij het product eerst ca. 24 uur te laten drogen.

Afwerken

Bij afwerking met cementgebonden producten weberflevo ogv nogmaals aanbrengen als voorstrijkmiddel.

Technische informatie

- Samenstelling: polymeerdispersie.
- Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,01 kg/l.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

let op

- Gereedschap na gebruik direct reinigen met water.
- Niet gebruiken op gipsondergronden.
- Niet onder 5°C verwerken.
EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):30 g/l
Dit product bevat max 0,0 g/l VOS