



weber.ad mics

Mengolie - Luchtbelvormer voor mortels



HULPSTOFFEN

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Betere verwerkbaarheid van metselmortels.
- Geschikt voor smeervloeren met vloerverwarming.

■ TOEPASSING

- **weber.ad mics** wordt toegepast bij het metselen van beton-, glazen en andere metselstenen, maar ook bij wegebeton en dekvloeren.
- **weber.ad mics** kan ook ingezet worden als toeslagmiddel voor mortels bij vloerverwarming.
- Verbeteren van de verwerkbaarheid van metsel- of pleisterspecie.
- Plastisch maken van de mortel.
- Verbeteren van de stabiliteit van de mortel.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Doseer **weber.ad mics** in de juiste verhouding aan schoon leidingwater.
- De hoeveelheid aanmaakwater kan bij gebruik van **weber.ad mics** enigszins verminderd worden.

VERWERKEN

- Het mengsel van aanmaakwater en **weber.ad mics** toevoegen aan de mortel en goed mengen.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: waterige oplossing van hars en alkyl ethoxy sulfaat.
- Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,02.

■ LET OP

- **weber.ad mics** heeft invloed op de eindsterkte.
- Overdosering kan de druksterkte nadelig beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.



Betere verwerkbaarheid van metselmortels
Geschikt voor smeervloeren met vloerverwarming

Verbeterd de verwerkbaarheid

Verbeterd vloerspecie i.c.m. vloerverwarming

Chloridevrij

LEVERINGSVORM

Can à 2,5 liter.

DOSERING

Maximaal 1% (10 ml/kg) **weber.ad mics** ten opzichte van het cementgewicht.

VERBRUIK

5 ml **weber.ad mics** per kg cementgewicht voor het verbeteren van de verwerkbaarheid van de mortel en het verbeteren van de stabiliteit van de mortel bij vloerverwarming.
 10 ml **weber.ad mics** per kg cementgewicht voor plastisch maken van de mortel.

GEREEDSCHAP

Maatbeker.

KLEUR

Bruin.

HOUDBAARHEID

Onbeperkt houdbaar, indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

