

WS SEAL & PROTECT

KLEURVERDIEPENDE BESCHERMLAAG TRANSPARANT

Eigenschappen

WS Seal & Protect beschermt (sier)beton, cement en andere waterbestendige poreuze/absorberende oppervlakken tegen vuil en gedeeltelijk weersinvloeden. Tevens zal WS Seal & Protect, door het aanbrengen van een zogeheten "filmlaag", ervoor zorgdragen dat de kleur van uw product minder snel terugloopt c.q. vervaagt.

Gebruiksaanwijzing

Na het reinigen met WS Advance de bestrating goed laten drogen alvorens WS Seal & Protect aan te brengen met een inwasapplicatie zoals een vachtroller of inwashoes. Wij adviseren 2 lagen, afhankelijk van luchtvochtigheid is de droogtijd circa een half uur tot een uur per laag. U kunt meerdere lagen aanbrengen, mits de vorige laag goed gedroogd is. Wij adviseren om eerst een proeftegel te behandelen en/of te testen op een onopvallende plek in de tuin.

Verbruik

Dit is afhankelijk van de porositeit van de bestrating. Gemiddeld verbruik is circa 15 m² per liter. Dit betreft een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Attentie

De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren

WS Seal & Protect moet vorstvrij worden bewaard. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie

Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar info@wsproducts.nl.

WS

PRODUCTS

SEAL & PROTECT

KLEURVERDIEPENDE BESCHERMLAAG TRANSPARANT

1 L

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



© A.I.S.E

www.cleanright.eu

Veiligheidsaanwijzingen

EUH210 – Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
P102 – Buiten bereik van kinderen houden.

Ingredienten Conform EG, NR: 648/2004

| | |
|---|-----|
| Laurylamine, Dipropylenediamine, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone | <5% |
|---|-----|

WS

PRODUCTS

Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl

860909



0 002021 009307