

WS IMPERIAL BLACK

KLEURVERDIEPENDE BESCHERMLAAG ANTRACIET

Eigenschappen

WS Imperial Black is een kleurverdieper voor (sier)betonproducten die tevens bescherming biedt tegen vuil en gedeeltelijk weersinvloeden. WS Imperial Black is (uitsluitend) geschikt voor beton bestrating in de kleur zwart en/of antraciet. Dit product betreft geen coating. WS Imperial Black is een impregnant, het is dus van belang dat het te behandelen product een poreuze deklaag heeft en absorbeert. Is dit niet het geval, gebruik dan WS NanoCoat.

Gebruiksaanwijzing

Na het reinigen met WS Advance de bestrating goed laten drogen alvorens WS Imperial Black aan te brengen met een inwasapplicatie zoals een vachtroller/inwashoes. Wij adviseren 2 lagen, afhankelijk van de luchtvochtigheid is de droogtijd circa een half uur tot een uur per laag. U kunt meerdere lagen aanbrengen, mits de vorige laag goed gedroogd is. Wij adviseren om eerst een proeftegel te behandelen en/of te testen op een onopvallende plek in de tuin. Omdat de poreusheid van het te behandelen product bepalend is voor het resultaat, raden wij aan om voor gebruik advies in te winnen bij de WS dealer.

Verbruik

Dit is afhankelijk van de poreusheid van de bestrating. Gemiddeld verbruik is circa 15 m² per liter voor het aanbrengen van 2 lagen. Dit betreft een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Attentie

De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren

WS Imperial Black moet vorstvrij worden bewaard. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie

Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar info@wsproducts.nl.

WS

PRODUCTS

IMPERIAL BLACK

KLEURVERDIEPENDE BESCHERMLAAG ANTRACIET

1L

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



© A.I.S.E

www.cleanright.eu

Veiligheidsaanwijzingen

EUH210 – Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
P102 – Buiten bereik van kinderen houden.

Ingredienten Conform EG, NR: 648/2004

Laurylamine, Dipropylenediamine, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone	<5%
---	-----



Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl

860906



0 001202 109294

WS SEAL & PROTECT

KLEURVERDIEPENDE BESCHERMLAAG TRANSPARANT

Eigenschappen

WS Seal & Protect beschermt (sier)beton, cement en andere waterbestendige poreuze/absorberende oppervlakken tegen vuil en gedeeltelijk weersinvloeden. Tevens zal WS Seal & Protect, door het aanbrengen van een zogeheten "filmlaag", ervoor zorgdragen dat de kleur van uw product minder snel terugloopt c.q. vervaagt.

Gebruiksaanwijzing

Na het reinigen met WS Advance de bestrating goed laten drogen alvorens WS Seal & Protect aan te brengen met een inwasapplicatie zoals een vachtroller of inwashoes. Wij adviseren 2 lagen, afhankelijk van luchtvochtigheid is de droogtijd circa een half uur tot een uur per laag. U kunt meerdere lagen aanbrengen, mits de vorige laag goed gedroogd is. Wij adviseren om eerst een proeftegel te behandelen en/of te testen op een onopvallende plek in de tuin.

Verbruik

Dit is afhankelijk van de porositeit van de bestrating. Gemiddeld verbruik is circa 15 m² per liter. Dit betreft een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Attentie

De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren

WS Seal & Protect moet vorstvrij worden bewaard. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie

Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar info@wsproducts.nl.

WS

PRODUCTS

SEAL & PROTECT

KLEURVERDIEPENDE BESCHERMLAAG TRANSPARANT

1 L

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



© A.I.S.E

www.cleanright.eu

Veiligheidsaanwijzingen

EUH210 – Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
P102 – Buiten bereik van kinderen houden.

Ingredienten Conform EG, NR: 648/2004

Laurylamine, Dipropylenediamine, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone	<5%
---	-----

WS

PRODUCTS

Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl

860909



0 002021 009307

WS ADVANCE REINIGER

Eigenschappen

WS Advance is een reiniger die tevens de hechting van WS Seal & Protect, WS Imperial Black en WS NanoCoat verbetert. Om tot een optimaal resultaat te komen moet het terras eerst gereinigd worden met WS Advance voordat deze behandeld wordt met WS Seal & Protect, WS Imperial Black en/of WS NanoCoat.

Gebruiksaanwijzing

1 liter WS Advance doseren met 10 liter water. De verhouding is dus 1:10. Goed schrobben. Vervolgens het vuile water wegspoelen en droogtrekken met de WS vloertrekker. Wegspoelen met warm/heet water bij extreme vervuiling.

Verbruik

Dit is afhankelijk van de mate van vervuiling. Gemiddeld verbruik is circa 30 m² per liter. Dit betreft een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden.

Attentie

De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren

WS Advance moet vorstvrij worden bewaard. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie

Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar info@wsproducts.nl.

WS PRODUCTS

ADVANCE REINIGER

1L

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



**WAAR-
SCHUWING**

Gevarsaanduidingen

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanwijzingen

Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ AANHOUDENDE OOGIRRITATIE: een arts raadplegen.

Ingrediënten	
Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen	< 5%
Parfums, D-Limonene	



www.cleanright.eu

© A I S E



860907



Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl



WS KALKUITBLOEI VERWIJDERAAR

VERWIJDERT CEMENTSLUIER/WITTE AANSLAG

Eigenschappen

WS Kalkuitbloei Verwijderaar is zoutzuur vrij en toe te passen op alle betonoppervlakken en minerale bouwstoffen van diverse structuur en kleurnuance zoals betonstraatstenen, betonplaten en betonelementen. Niet op marmer en/of kalksteenhoudende producten gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

Naar gelang de aard van de uitbloei tot maximaal 1:5 met water verdund op een vooraf natgemaakt oppervlak aanbrengen door middel van schrobben. Na een inwerktijd van maximaal 10 minuten met veel water afspoelen/schrobben (geen mechanische hulpmiddelen gebruiken). Het is van belang dat het oppervlak niet uitdroogt alvorens deze wordt afgespoeld met veel water. De inwerktijd is mede afhankelijk van het weer, bij droog en zonnig weer zal het oppervlak eerder opdrogen, is de inwerktijd van WS Kalkuitbloei Verwijderaar korter en zal deze dus eerder afgespoeld moeten worden. Zonodig herhalen, eventueel een tweede keer behandelen.

Let op

Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten. Het product mag niet in contact komen met metaal en kunststof. Ook eventuele met kit gevulde dilatatievoegen moeten beschermd worden. Na het verwijderen van de kalkuitbloei is het advies om het product verder te behandelen met WS Seal & Protect, WS Imperial Black of WS NanoCoat (afhankelijk van het behandelde oppervlak). Ook geschikt voor het verwijderen van ingedroogd zaagslijpsel.

Attentie

De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraaien.

Vorstvrij bewaren

WS Kalkuitbloei Verwijderaar moet vorstvrij worden bewaard. Het veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar.

Meer informatie

Voor vragen/advies: raadpleeg de WS dealer of stuur een e-mail naar info@wsproducts.nl.

WS
PRODUCTS

KALKUITBLOEI VERWIJDERAAR

VERWIJDERT CEMENTSLUIER/
WITTE AANSLAG

1 L

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



GEVAAR

Gevarsaanduidingen

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanwijzingen

Buiten het bereik van kinderen houden.
Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Beschermdende handschoenen/
beschermdende kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN
braken opwekken.

Ingrediënten

Anionogene oppervlakreactieve stoffen	< 5%
Niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen	



www.cleanright.eu

© A.I.S.E



Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl

860909



WS GREEN CLEAN GROENE AANSLAG VERWIJDERAAR

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter:

1. bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningapparatuur op de boerderij;
2. bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
3. bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen; in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater in de suiker- en voedingsmiddelenindustrie. Dit middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;
4. bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Het middel is voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten respectievelijk af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegengegaan. Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan ontstaan met een oplossing van 1,5% (15 ml per 1 liter water).

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water). Niet naspoeien. Niet op planten spuiten of gieten.

Bewaaradvies

Droog en vorstvrij bewaren. Na openen 12 maanden houdbaar.

Attentie

De flessen rechtop vervoeren en de doppen goed aandraden.

WS PRODUCTS

GREEN CLEAN GROENE AANSLAG VERWIJDERAAR

1L

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN



Gevaarsaanduidingen

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanwijzingen

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Toelatingsnummer

15200 N

Werkzame stof

DIDECYLDIMETHYLAMMONIUMCHLORIDE
100G/L

UN 1903

In ingrediënten conform verordening EG nr. 648/2004

Conservingsmiddelen

5 - < 15%



www.cleanright.eu

© A.I.S.E



Admiraal Helfrichweg 5
2315 VC Leiden
info@wsproducts.nl
www.wsproducts.nl

860899

