



weberad amirol

Waterdicht toeslagmiddel voor mortels



■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Vloeibaar, chloridevrij waterkerend toeslagmiddel voor beton-, cement-, en pleistermortels.
- Waterkerend maken van mortels, voor binnen en buiten, wanden en vloeren.
- Blokkeert de zuigende werking van verharde mortel waardoor absorptie van zuren en uittreding van kalk tegengegaan wordt.

■ TOEPASSING

- Inzetbaar in elke situatie waarbij waterkerende eigenschappen vereist zijn.
- Waterwerend bepleisteren van doorslaande muren.
- Funderingen, ter voorkoming van optrekkend vocht.
- Betonwerken waar inwerking of doorslag van vocht voorkomen dient te worden.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- **weberad amirol** goed schudden voor gebruik.
- De gewenste hoeveelheid **weberad amirol** toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel.
- Maak gebruik van schoon leidingwater.

VERWERKEN

- Het mengsel van aanmaakwater en **weberad amirol** toevoegen aan de mortel en opnieuw goed mengen.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

- Samenstelling: Vloeibaar, chloridevrij waterkerend toeslagmiddel.
- Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
- Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,01.

■ LET OP

- Een dosering hoger dan 2% kan de sterkte van de mortel nadelig beïnvloeden.
- Niet onder 5°C verwerken.



Waterdicht maken van mortels,
voor binnen en buiten, wanden en
vloeren.

Maakt mortel waterafstotend

Chloride vrij toeslagmiddel

Vermindert witte uitslag

LEVERINGSVORM

Can à 2,5 liter.

DOSERING

Maximaal 2% (20 ml/kg) **weberad amirol** ten opzichte van het cementgewicht.

VERBRUIK

Bij lage waterdruk, gebruik 1% van het cementgewicht.
Bij hoge waterdruk, gebruik 2% van het cementgewicht.

GEREEDSCHAP

Maatbeker.

KLEUREN

Wit.

HOUDBAARHEID

24 maanden houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.

