

ROST-I-SOL SPRAY

Referentie 70-35

Neutraliseert roest en stopt de verdere vooruitgang.

Toepassingsgebied

Actief product werkt in 2 fases:

Neutraliseert na het aanbrengen eerst de roest en vormt nadien een corrosie bestendige beschermlaag tegen weersinvloeden.

Eigenschappen

- Zorgt voor een langdurige bescherming tegen corrosie.
- Krasbestendig
- Overschilderbaar
- Bevat geen lood, niet bijtend
- Niet afwasbaar
- Kan ook op vochtige roest aangebracht worden
- pH waarde 7,3 – 8,5



Gebruik

Spray goed schudden voor gebruik. Loszittende roest (roestkorsten) eerst verwijderen. Enkel verstuiven op olie- en vetvrije oppervlakken. Metaflux Rost-I-Sol spray gelijkmatig en uniform verstuiven op het oppervlak tot er een gesloten grijze film gevormd is. Tijdens het drogen verandert de kleur van grijs naar blauw. De behandeling is afgelopen als er een zwarte beschermlaag gevormd is.


Overlakbaar:

Kan overschilderd worden na droogproces van ongeveer 12 uur bij 20 °C. Bij het overschilderen met verven met een hoog oplosmiddelgehalte raden wij aan eerst een verdraagzaamheidstest uit te voeren.

Aanbevelingen

Optimale temperatuur voor het aanbrengen van het product: 15 – 25 °C.
Beschermen tegen vorst!

Verpakking



400 ml

12

70-35

